

GAROCALCAIRE MULTIFONCTIONS

ANTITARTRE – COMPLEXANT –

DISPERSANT – STABILISATEUR DE DURETÉ



CARACTERISTIQUES :

Inhibiteur d'entartrage

Antitartre, complexant, dispersant, stabilisateur de dureté.

Cet anticalcaire préventif permet d'éviter les dépôts sur les parois, le fond du bassin, les canalisations et la masse filtrante.

A utiliser pour une eau dure dont TH > 15°F.

MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

Soit à la mise en eau (cas idéal).

Soit après clarification (floculation).

- Mettre la filtration en marche.

- Verser lentement au niveau des buses de refoulement.

- Pour 100 m³ d'eau, mettre 5 L de garocalcaire multifonctions, si la dureté de l'eau excède 15°F.



ATTENTION : Réactions dangereuses avec les agents oxydants puissants.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5L, carton de 4 un

Palette de 64 cartons / 128 bidons



COMPOSITION :

Acide Phosphonique Nitriлотriméthylène

CE 229-146-5

SECURITE :

Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité.

Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél : 05.61.49.33.33

Mention d'avertissement : DANGER !

Mentions de danger : Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut-être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le produit restant les déchets et le contenant par la remise à un éliminateur agréé conformément à la réglementation.



UN 3265

