

# GAROCALCAIRE MULTIFONCTIONS



## ANTITARTRE – COMPLEXANT –

## DISPERSANT – STABILISATEUR DE DURETÉ

### CARACTERISTIQUES :

Inhibiteur d'entartrage

Antitartre, complexant, dispersant, stabilisateur de dureté.

Cet anticalcaire préventif permet d'éviter les dépôts sur les parois, le fond du bassin, les canalisations et la masse filtrante.

A utiliser pour une eau dure dont le TH > 15°F.

### MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

Soit à la mise en eau (cas idéal).

Soit après clarification (floculation).

- Mettre la filtration en marche.
- Verser lentement au niveau des buses de refoulement.
- Pour 100 m<sup>3</sup> d'eau, mettre 5 L de garocalcaire multifonctions, si la dureté de l'eau excède 15°F.



ATTENTION : Réactions dangereuses avec les agents oxydants puissants.

### CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5L, carton de 4 un

Palette de 32 cartons / 128 bidons



### COMPOSITION :

Acide Phosphonique Amino-Triméthylène (CE 229-1 46-5)

### SECURITE :

*Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité.*

*Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél : 05.61.49.33.33*

**Mention d'avertissement :** ATTENTION

**Mentions de danger :** Peut-être corrosif pour les métaux.

**Conseils de prudence :** Tenir hors de portée des enfants.

Eviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Éliminer le produit restant les déchets et le contenant par la remise à un éliminateur agréé conformément à la réglementation.



UN 1760

