

GAROMÉTAL SÉQUESTRANT DES METAUX



CARACTERISTIQUES :

La matière active est un séquestreur des ions métalliques.

Ce produit est destiné à désactiver les ions métalliques qui peuvent colorer l'eau, tacher les revêtements et qui affectent l'efficacité des produits de traitement.

MODE D'EMPLOI / DOSAGE :

Mode d'emploi :

- ajuster le pH entre 6,8 et 7,4
- diluer le produit dans un arrosoir et répartir sur toute la surface du bassin.

1 L de GAROMETAL désactivera de 1,5 à 2 ppm de métaux pour un bassin de 100 m³.

CONDITIONNEMENT :

Bouteille de 1L, carton de 12 un

Bidon de 5L, carton de 4 un, palette de 32 cartons / 128 bidons



COMPOSITION :

Acide Phosphonique Amino-Triméthylène (CE 229-146-5), acide phosphonique (CE 237-066-7).

SECURITE :

Pour plus de renseignements, consulter les fiches de données de sécurité.

Déposé au centre antipoison de Toulouse Tél : 05.61.49.33.33

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger : Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.



UN 3265

