

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	BAMBOO
Nombre de formats	450
Perforation	25,00cm
Laize	18,10cm

Surface / Feuille	452,50cm²
Mandrin	Sans mandrin

Diamètre extérieur	16,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	120,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	30,00 N / m
Débitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	3,91			UV par palette	55
Longueur cm	48,00			Hauteur palette en m	2,14
Largeur cm	32,00			Volume UV en m3	0,0278
Hauteur cm	18,10			Palette Sol / Camion	29
Code EAN	3378920385758			Mono Réf.	